URBANWILD · GRILLHYTTER

# Grillhytter: information, materialer og vedligeholdelse

Hos Urbanwild finder du grillhytter, der skaber rammerne for hyggelige måltider og samvær med familie og venner året rundt. Her finder du generel information om grillhyttens konstruktion, materialer, grilltyper samt klargøring og vedligeholdelse.

## Grillhytter – en hyggelig samlingsplads året rundt

Grillhytter bygger på en skandinavisk tradition og er skabt til at give en særlig oplevelse omkring madlavning og samvær. Den hyggelige atmosfære indbyder til at grille, nyde gode måltider, spille spil, høre musik og dele oplevelser med familie og venner – også når vejret ikke viser sig fra sin bedste side.

Grillhytternes seks- eller ottekantede form er populær, og hytterne kan også anvendes til andre formål, eksempelvis som havehytte, fritidshytte, værksted, fiskerhytte, campinghytte eller mindre serveringssted.

Afhængigt af modellen kan grillhytterne rumme op til 30 personer. Modellerne fås i forskellige størrelser fra 4,5 m² til 25 m² og større. Grillhytten leveres pakket på palle(r), og der følger en billedbaseret monteringsvejledning med.

## Grillhyttemodeller

### Standard

Standardmodellen har lige vægge i 45 mm tykkelse samt separate gulv- og tagpaneler på 18 mm. Afhængigt af modellen medfølger faste og oplukkelige termoruder, en dør i fyrretræ, en standardgrill med seks- eller ottekantet udformning, et træbord omkring grillen, forlængeligt skorstensrør, bænke i træ og hynder.

### Luksus

Luksus-modellen har skrånende vægge i 45 mm tykkelse, kraftigere gulvpaneler på 28 mm samt separate tagpaneler på 18 mm, der er beklædt med bitumen-tagshingles. Modellen leveres desuden med faste og oplukkelige termoruder, en dør i fyrretræ, en luksusgrill med træbord omkring, forlængeligt skorstensrør, træbænke og hynder. Designet giver grillhytten et særligt og hyggeligt udtryk.

## Materialer

### Fyrretræ

Grillhytterne fremstilles af europæisk fyrretræ. Fyrretræ er relativt let, har en ensartet struktur og en karakteristisk duft. Træets egenskaber gør det velegnet til byggeri og møbler. Ifølge leverandøren udvælges træet ved hjælp af moderne teknologi, hvorefter det saves, tørres i ovn og sorteres efter træets egenskaber. Leverandøren oplyser, at træet leveres fra Stora Enso.

### Bitumen-tagshingles

På de modeller, hvor taget er beklædt med bitumen-tagshingles, anvendes ifølge leverandøren Icopal SBS-modificerede shingles med glasfiberarmering på 120 g/m². Overfladen er belagt med mineralgranulat, og undersiden har et lag klæbende bitumen. Ved opvarmning fra solen klæber de overlappende shingles sammen og danner et vandafvisende lag.

Leverandøren fremhæver blandt andet følgende egenskaber ved tagshingles:

- Holdbar og tæt tagbelægning
- Brandhæmmende egenskaber
- Bidrager til UV-beskyttelse og reducerer solopvarmning
- Modstandsdygtig over for regn, sne, hagl, vind, frost og fugt
- Modstandsdygtig over for temperaturudsving
- Farve, der holder sig flot over tid
- Dæmper støj fra regn og hagl
- Hæmmer vækst af skimmel, lav og planter

## Vinduer

Grillhytterne har faste og oplukkelige termoruder, som lukker dagslys ind og begrænser varmetabet. Vinduerne har dekorative, smalle trædetaljer på ydersiden. Disse kan fjernes i forbindelse med maling eller helt udelades, hvis det ønskes.

## Dør

Døren er fremstillet af lamellimet fyrretræ og har en sekskantet termorude, som lukker lys ind og fungerer som en dekorativ detalje. Dørsættet består af karm, dørblad, sekskantet vindue, justerbare hængsler, lås og træhåndtag. Leverandøren oplyser, at dørkarmen er 65 mm tyk.

## Gulv

Gulvet består af separate gulvpaneler i fyrretræ med en tykkelse på enten 18 eller 28 mm, afhængigt af den valgte model. Panelerne danner et fast og jævnt underlag.

## Bænke og hynder

Grillhytterne er indrettet med bænke i fyrretræ, som skaber siddepladser i den hyggelige atmosfære. På udvalgte modeller kan nogle af bænkene forlænges, så de kan bruges som sovepladser. Hynder til bænkene medfølger som standard.

## Grilltyper

Der findes forskellige grilltyper afhængigt af modellen og den valgte konfiguration. Ifølge leverandøren er grillene pulverlakeret med varmebestandig belægning og leveres med grillriste i rustfrit stål samt grydeholdere. Grill og skorstensdele er konstrueret med henblik på montering og almindelig vedligeholdelse. Grillen kan opvarmes med træ eller kul og kan bruges til at grille, røge eller tilberede mad over åben ild.

### Standardgrill

Standardgrillen er fremstillet af koldvalset stål og leveres med seks eller otte udtrækkelige bordsektioner i fyrretræ, afhængigt af modellen.

### Professionel grill

Den professionelle grill er fremstillet af koldvalset stål og leveres med seks eller otte bordsektioner i fyrretræ.

### Luksusgrill

Luksusgrillen er fremstillet af COR-TEN-stål, mens skorstenen er fremstillet af galvaniseret stål. Grillen leveres med seks bordsektioner i fyrretræ.

## Vigtig information

### Fundament og underlag

Grillhytten skal placeres på et fast og plant underlag. Et fundament af beton, belægningssten eller en solidt konstrueret træterrasse kan anvendes. Hvis grillhytten placeres på græs, anbefales et veldesignet træunderlag. Et stabilt fundament er vigtigt for grillhyttens stabilitet og holdbarhed.

Leverandøren anbefaler et underlag på mindst 15 cm i højden samt tilstrækkelige ventilationsåbninger under gulvet. Det anbefales at få fundamentet klargjort af en fagperson. Kontakt gerne Urbanwild for vejledning om mulighederne for din placering.

### Vedligeholdelse af grillhytten

Fyrretræ er et stærkt og genanvendeligt materiale, men træets udseende kan ændre sig som følge af vejrpåvirkning. Revner, farveforskelle og ændringer i træets struktur er naturlige egenskaber ved træ og kan forekomme over tid.

For at beskytte træet og bevare grillhyttens levetid skal træet behandles med et egnet træbeskyttelsesmiddel umiddelbart efter modtagelsen. Overfladebehandlingen skal vedligeholdes efter producentens anvisninger. Vi anbefaler at kontrollere træbeskyttelsen mindst én gang om året og genbehandle efter behov.

### Første brug af grillen

Ved første optænding kan de overflader, der kommer i direkte kontakt med flammerne, afgive en røglugt, mens den varmebestandige maling hærder. Dette er ifølge leverandøren normalt. Hold døren åben under den første opvarmning, og vent med madlavning, til lugten er forsvundet.

Ved optænding placeres et par optændingsblokke sammen med lidt kul på grillristen. Åbn spjældet for at sikre tilførsel af luft. Det kan også være en hjælp at holde døren eller et vindue åbent under optændingen. Når ilden bliver varmere, øges trækket, og der kan tilføjes mere kul eller tørt, hårdt brænde.